câble instrument / prime audio asymétrique coaxial - écran conducteur - PVC

- section de conducteur 0,22 mm² (AWG 24)
- double blindage
- écran conducteur en plastique
- blindage par guipage en cuivre nu
- faible capacité: 95 pF/m (29 pF/ft)

PVC

Le câble audio AC106 satisfait aux rudes exigences du quotidien de la scène auxquelles les câbles des guitares, des lignes et claviers sont soumis. Une enveloppe en PVC extra épaisse et souple, de type gomme, un double blindages en spirale garni de matière plastique conductible et une épaisse isolation du conducteur en PP cellulaire donnent des valeurs de capacités basses, une grande résistance au brouillage et une résistance mécanique élevée.

construction

structure cond.	brins en cuivre nu, 7 x 0,20 mm
section de cond.	0.22 mm²
isolation	mousses de polypropylène (foam PP)
1. blindage	écran conducteur en plastique
2. blindage	blindage en spirale Cu nu
gaine extérieure	PVC, mat
diamètre extérieure	6.5 mm

électrique

impédance de cond.	< 85 Ω/km
capacité	
cond./blind.	95 pF/m
résistance d'isolement	> 1 GΩ x km

mécanique

rayon de courbure min.	30 mm
température opérationnelle	-20°C / +70°C

réference	couleur du câble	poids kg/m	longueurs standard m
AC106SW	noir	0.05	30 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500

réserve de modifications techniques

KLOTZ AIS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / Munich
Tel.: +49.(0)8106.308.0
Fax: +49.(0)8106.308.101
info@klotz-ais.com
klotz-ais.com