câble instrument / hifi pro audio asymétrique coaxial - écran conducteur - PVC

- section de conducteur 0,22 mm² (AWG 24)
- triple blindage
- écran conductreur plastique sur le conducteur
- écran conductreur plastique sur le diélectrique
- blindage par guipage en cuivre nu
- capacité ultra faible: 65 pF/m (20 pF/ft)

PVC

Que ce soit sur scène ou en studio - lorsque l'on exige une qualité de son maximale, notre AC110 s'avère être de tout premier choix. Les instrumentalistes exigeants verront tout de suite la différence : ce câble haut de gamme a une capacité extrêmement faible grâce à son isolation de conducteur en mousse PE. Les aigus clairs et puissants sont transmis même en cas d'utilisation des longs câbles que l'on trouve habituellement sur les grandes scènes, même sur les dispositifs de prise de son ayant un grand nombre d'enroulements (autrement dit, une grande impédance). Le câble dispose également d'une gaine extrêmement robuste et d'un double blindage.

construction

structure cond.	brins en cuivre nu, 7 x 0,20 mm
section de cond.	0.22 mm²
couche de séparation	conductible plastique
isolation	Foam-Skin polyoléfine
1. blindage	écran conducteur en plastique
2. blindage	blindage en spirale Cu nu
gaine extérieure	PVC, mat
diamètre extérieure	6.9 mm

électrique

impédance de cond.	< 85 Ω/km
capacité cond./blind.	65 pF/m
résistance d'isolement	> 1 GΩ x km

mécanique

rayon de courbure min.	40 mm
température opérationnelle	-20°C / +70°C

réference	couleur du câble	poids kg/m	longueurs standard m
AC110SW	noir	0.05	30 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500

réserve de modifications techniques

KLOTZ AIS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / Munich
Tel.: +49.(0)8106.308.0
Fax: +49.(0)8106.308.101
info@klotz-ais.com
klotz-ais.com