câbles au mètre	hybride	audio vidéo AV	CVM5A2Y1

sale PVC

câble hybride - AV
5 x vidéo mini + 2 x audio - avec blindage intégral

- 5x coax (RGBHV)
- câbles coaxiales à double blindage (blindage en spirale en cuivre étamé + feuille AL)
- 2 paires blindés (pour signaux de audio ou commande)
- blindage général en feuille
- corde de décrochage en polyamide

Cinq mini câbles vidéo, deux canaux audio plus un blindage général, se trouvent dans ce câble on ne peut plus compact. Ils permettent, par exemple, de transmettre via un connecteur D-Sub, un signal VGA d'un PC vers un écran. Les câbles audio peuvent en même temps, transmettre des données supplémentaires d'après le standard VESA. Ce câble correspond de par ses facultés, et ce jusqu'au blindage nettement meilleur, au CVM5/A2. De ce fait, ce câble sera utilisé là où l'on peut s'attendre à de fortes perturbations électromagnétiques. Le blindage général est assuré par un film recouvert d'aluminium, équipé d'un câble de continuité. Un fil de déchirement permet d'ouvrir la gaine extérieure rapidement et facilement.

hybride

câblage	5x vidéo + 2x audio
enroulement	rembourrage
blindage intégral	masse en cuivré étamés + AL/PET foil
corde de décrochage	polyamide
gaine extérieure	PVC
diamètre extérieure	10.2 mm
température opérationnelle	-20°C / +70°C

câble audio

structure cond.	brins en cuivre étamé, 7 x 0.25 mm
section de cond.	34 mm^2
isolation	PE, codés par couleur
répartition des brins	2 brins torsadé à la paire
blindage	masse en cuivré étamés + AL/PET foil
gaine extérieure	PVC, noir, Ø 2,9 mm
impédance de cond.	< 51 Ω/km
capacité	118 pF/m

câble vidéo

conducteur intérieur	brins en cuivre étamé, 7x 0,16 mm, Ø 0,48 mm
isolation	Foam-Skin PE, Ø 1,9 mm
blindage	blindage en spirale en cuivre étamé + feuille AL
gaine extérieure	PVC, rouge, vert, bleu, noir, jaune Ø 2,8 mm
impédance caractéristique	75
atténuation [dB/100m]	
1 MHz	1.3
5 MHz	3.6
10 MHz	5.2
50 MHz	14.1
100 MHz	21.0
200 MHz	30.9

réference	types de câbles inclus	couleur du câble	poids kg/m
CVM5A2Y1	5x vidéo + 2x audio	noir	0.13

réserve de modifications techniques

KLOTZ AIS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / Munich
Tel.: +49.(0)8106.308.0
Fax: +49.(0)8106.308.101
info@klotz-ais.com
klotz-ais.com

KLOTZ the signal masters