câble de patch ‚zip cord' asymétrique faible capacité - PVC

- section de conducteur 0,22 mm² (AWG 24)
- construction compacte (5,0 mm x 10,0 mm)
- capacité faible

PVC

Ce câble montre à quoi ressemble la meilleure transmission possible, dans les secteurs du loisir haut de gamme ainsi que pour les DJ professionnels. Il est formé de deux câbles individuels, qui peuvent être séparés grâce à sa construction ZIP cord. Il peut, par exemple, être utilisé comme adaptateur en Y, avec un mini jack stéréo vers deux connecteurs cinch. Le conducteur intérieur est forme d'une tresse souple et les brins disposent d'une isolation PE. De ce fait la capacité reste faible afin d'éviter des pertes dans les aigus. Un blindage en spirale en cuivre très dense et d'une grande flexibilité, éloigne de la meilleure façon possible les signaux parasites et se laisse travailler facilement.

construction

structure cond.	brins en cuivre nu, 7 x 0,20 mm
section de cond.	0.22 mm²
isolation du cond.	polyéthylène (PE)
répartition des brins	parallèle, séparable
blindage individuelle	blindage en spirale Cu nu
gaine extérieure	PVC, mat

électrique

impédance de cond.	< 85 Ω/km
capacité cond./blind.	130 pF/m
résistance d'isolement	> 1 GΩ x km

mécanique

rayon de courbure min.	20 mm
température opérationnelle	-20°C / +70°C

réference	couleur du câble	poids kg/m	longueurs standard m
IY205	noir	0.06	30 / 50 / 100 / 200 / 300

réserve de modifications techniques

KLOTZ AIS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / Munich
Tel.: +49.(0)8106.308.0
Fax: +49.(0)8106.308.101
info@klotz-ais.com
klotz-ais.com