

PVC

câble de patch numérique AES/EBU mobile OmniTRANS 2 x 0,15 mm² - PVC

- 0,15 mm² section de conducteur (AWG 26)
- impédance caracteristique 110 Ohm
- blindage par guipage en cuivre étamé
- ultra flexible
- correspondant aux connecteurs Bantam/TT-Phone

Le câble de patch AES/EBU & DMX - OT1000 a été spécialement adapté aux dimensions des connecteurs Bantam- (TT-Phone-) L'utilisation de ce câble symétrique de seulement 4,6 mm de diamètre, assure un câblage clair et un gain de place dans de grandes armoires de distribution. Le blindage très dense en spirale étamé, garantit un très bon blindage en même temps qu'une grande flexibilité.

construction

structure cond.	cordon en cuivre étamé, 19 x 0,10 mm
section de cond.	0.15 mm²
isolation	Foam-Skin PE
répartition des brins	2 brins torsadé à la paire
blindage	blindage par guipage, couverture 95%
gaine extérieure	PVC, mat
diamètre extérieure	4.6 mm

mécanique

rayon de courbure min.	25 mm
température opérationnelle	-20°C / +70°C

électrique

impédance de cond.	< 125 Ω/km
capacité	
cond./cond.	47 pF/m
impédance caractéristique	110 Ω
atténuation nom. [dB/100m]	
1 MHz	2.4
3 MHz	5.7
10 MHz	16.0
résistance d'isolement	> 10 GΩ x km
rigidité diélectrique	
cond./cond.	1200 V
cond./blind.	500 V

réference	gaine extérieure	Ø extérieure mm	couleur du câble	poids kg/m	longueurs standard m
OT1000	PVC	4.6	noir	0.03	50 / 100 / 200 / 300 / 500

réserve de modifications techniques

KLOTZ AIS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / Munich
Tel.: +49.(0)8106.308.0
Fax: +49.(0)8106.308.101
info@klotz-ais.com
klotz-ais.com

KLOTZ interfaces