câbles au mètre	haut-parleur	installation 2,5 mm²	SCH8025-D

câble haut-parleur multipaire - LHC
8 x 2,5 mm² - FRNC - Dca

- combustion à très basse température (LHC - Extreme Low Heat Combustion)
- par une gaine extérieure tubulaire
- conducteurs à brins fins de cuivre nu
- ignifuge et non corrosif (FRNC)
- RPC classe Dca - s1, d1, a1 selon EN50575

FRNC Dca

La gaine externe extra fine en forme de tuyau, est la caractéristique principale de ce câble haut parleur qui offre deux avantages: en plus du coût sa sensibilité au feu est également très faible - un critère important pour de nombreuses installations.

construction

conducteur	brins en Cu nu
isolation du cond.	LSZH, différentes couleurs
câblage	8 conducteurs isolées torsadées
gaine extérieure	FRNC, enrobage par extrusion tubulaire

électrique

résistance d'isolement	> 200 MΩ x km
rigidité diélectrique	2000 V
tension de service max.	300 V

mécanique

rayon de courbure min.	10x diamètre d' extérieure
température opérationnelle	-20°C / +70°C
résistance a la flamme	selon IEC 60332-1-2
sans halogène	selon IEC 60754-2
faible émission de fumée	selon RPC classe s1

réference	n° de brins x section mm²	structure cond. mm	impédance de cond. Ω/km	Ø extérieure mm	charge calorifique kWh/km	couleur du câble	poids kg/m	poids de cuivre g/m
SCH8025-D	8 x 2.5	50 x 0.25	7	12.8	484	noir	0.3	200

réserve de modifications techniques

KLOTZ AIS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / Munich
Tel.: +49.(0)8106.308.0
Fax: +49.(0)8106.308.101
info@klotz-ais.com
klotz-ais.com

KLOTZ interfaces