câble vidéo multicanaux numérique HD-SDI 7 x 0.6/2.8 AF - extérieur - PUR

- 7x vidéo numérique HD-SDI
- double blindage (100% feuillard AL/PET + 90% tressé)
- idéal pour les installations fixes et temporaires
- gaine extérieure en PUR robuste

PUR | UHD 12GSDI

Un câble multi-coaxial spécifique pour la transmission en extérieur de signaux vidéo analogiques et numériques dans la technologie des datas et de la télévision. Les signaux de distribution et les signaux retour, peuvent ainsi être gérés facilement via un seul câble vidéo de notre gamme multi canaux. Particulièrement résistant et flexible à basse température grâce à sa gaine extérieure en PUR.

construction

conducteur intérieur	conducteur solide en cuivre nu, Ø 0,60 mm
isolation	Foam-Skin PE, mousse physique , Ø 2,85 mm
blindage	double couche de feuille AL/PET/AL, tressage en cuivre étamé (couverture 92%)
gaine d'un élément	PVC, flexible à basses températures, Ø 4,5 mm
couleurs des éléments	rouge, vert, bleu, noir, blanc, jaune et orange
gaine extérieure	PUR
diamètre extérieure	16.5 mm

mécanique

température opérationnelle	-40°C / +85°C
rayon de courbure min.	130 mm

électrique

impédance caractéristique	75 Ω ± 1%
capacité	56 pF/m
coefficient de vélocité	81 %
atténuation nom. [dB/100m]	
1 MHz	1.2
5 MHz	2.7
10 MHz	3.8
100 MHz	10.8
135 MHz	12.4
200 MHz	15.0
270 MHz	17.5
500 MHz	24.2
750 MHz	29.6
1000 MHz	34.7
1500 MHz	42.6
3000 MHz	61.7
affaiblissement de régularité	
30 - 300 MHz	> 25 dB
300 - 1500 MHz	> 23 dB
1500 - 3000 MHz	> 21 dB

réference	réf. type	couleur du câble	poids kg/m
VD7062SP	VM7X75P	vert	0.27

réserve de modifications techniques

KLOTZ AIS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / Munich
Tel.: +49.(0)8106.308.0
Fax: +49.(0)8106.308.101
info@klotz-ais.com
klotz-ais.com

KLOTZ interfaces